

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW OKULARÓW OCHRONNYCH KOREKCYJNYCH

SAFETY TYP: SF001; SF002; SF003; SF004; SF006; SF007; SF008; SF010; SF011 (DIVA); SF012 (HERKULES); SF013 (XTREME); SF014 (JEREZ); SF015; SF016T; SF017; SF018; SF019; SF020.



PRODUCENT:
OPTIBLOK Sp. z o. o.
ul. Igańska 20/UŻ 3, 04-087 Warszawa
www.safetyline.pl

SAFETY

LINE

Okulary ochronne korekcyjne SAFETY są środkiem ochrony oczu i twarzy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

Wytwarzane są zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 166:2005, a soczewki korekcyjne montowane w nich są zgodne z normą PN-EN ISO 14889:2007.

W procesie oceny zgodności uczestniczy Jednostka Notyfikowana (Nr Notyfikacji 1437)
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.

Zastosowanie

Okulary ochronne korekcyjne SAFETY przeznaczone są do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii (do 45 m/s) zgodnie z klasą F (wg normy PN-EN 166:2005).

W/w okulary wyposażone są w soczewki korekcyjne (moce optyczne indywidualne wg wskazań medycznych) w klasie optycznej 1, zapewniające najlepszy komfort widzenia. Odporność mechaniczna soczewek zależy od modelu oprawy:

Model oprawy	Soczewka i symbol odporności
SF001; SF002; SF003; SF004; SF006; SF007; SF008; SF010; SF011; SF012; SF013; SF014; SF015; SF016T	CR39 – symbol S poliwęglan / Trivex – symbol F
SF017; SF018; SF019; SF020	poliwęglan – symbol F

S – odporność podwyższona; F – uderzenie o niskiej energii (45 m/s).

Soczewki montowane w okularach ochronnych korekcyjnych SAFETY posiadają w standardzie cienkowarstwową powłokę antyrefleksyjną, która w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości widzenia: zapewnia przejrzyste, wyraźne widzenie, redukuje odbłaski, zapewniając wysoki komfort użytkownika. W zależności od zaleceń okulisty wstawiane soczewki mogą posiadać dodatkowe cechy użytkowe zgodne z wadą wzroku pacjenta.

Rodzaje soczewek:

- progresywne,
- wieloogniskowe,
- jednoogniskowe,
- asferyczne.

Instrukcja przechowywania

Okulary należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta, w pomieszczeniach suchych o temperaturze pokojowej.

Instrukcja używania i konserwacji

1. Okulary należy utrzymywać w czystości. W przypadku zabrudzeń okulary należy umyć pod wodą z dodatkiem lekkich detergentów oraz wytrzeć miękką ściereczką z mikrofibry dołączonej przez producenta. Soczewek nie należy czyścić „na sucho” – powoduje to zarysowania i uszkodzenia powłok.
2. W przypadku zarysowania bądź zniszczenia soczewek należy je wymienić u producenta okularów. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zamontowania soczewek pochodzących z innych źródeł niż zakupione u producenta.
3. Materiały użyte do produkcji okularów ochronnych korekcyjnych SAFETY są nieszkodliwe dla użytkownika.
4. Okularów nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury – oprawa może ulec deformacji, a powłoki na soczewkach mogą ulec zniszczeniu. Okulary przeznaczone są do stosowania w typowym środowisku, w temperaturze pokojowej.
5. Przed każdorazowym użyciem środka ochrony osobistej należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu. W razie konieczności uszkodzone elementy powinny być wymienione tylko na oryginalne części

zamienne dostarczane przez producenta. Niektóre elementy, z których wykonane są okulary ochronne, mogą powodować reakcje alergiczne skóry w miejscach kontaktu z oprawą.

Instrukcje i informacje producenta – instrukcje dołączone są do ŚOI oraz łącznie z deklaracją zgodności i certyfikatami umieszczone na stronie: www.safetyline.pl/certyfikaty.

Oznaczenia na oprawach

Identyfikator producenta: SAFETY

(R 237014 – numer ochrony znaku towarowego)

Model oprawy: SF numer 001; 002; 003; 004; 006; 007; 008; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016T; 017; 018; 019; 020

Numer normy: EN 166:2001

Symbol uderzenia o niskiej energii (jeśli się stosuje): F

Znak certyfikacji: CE

Numer partii/serii: 2022/10 i kolejne (SF001–SF016T); 2025/10 i kolejne (SF017–SF020)

Oznaczenia na szybach ochronnych

Identyfikator wytwórcy: K

Klasa optyczna: 1

Symbol odporności mechanicznej:

- **S** – podwyższona odporność (SF001–SF016T, soczewki CR39)
- **F** – uderzenie o niskiej energii (soczewki poliwęglan / Trivex; w SF017–SF020 wyłącznie F)

Znak certyfikacji: CE

Numer partii/serii: 2022/10 i kolejne (SF001–SF016T); 2025/10 i kolejne (SF017–SF020)

Oznaczenie na opakowaniu jednostkowym:

Dane producenta:

Optiblok Sp. z o.o., 04-087 Warszawa, ul. Igańska 20/UŻ 3
adres korespondencyjny: 04-239 Warszawa, ul. Młodnicka 39A
Strona: www.safetyline.pl

Kod soczewki: CR lub PC lub TR

System informatyczny pozwala na identyfikację produktu oraz ustalenie kto był odbiorcą w/w towaru.

Symbole odporności na cząstki o dużej prędkości

Symbol	Rodzaj poziomu uderzenia
S	odporność podwyższona
F	uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)

UWAGA!

Symbol **S** lub **F** może być stosowany do wszystkich środków ochrony oczu.
Symbol **B** może być stosowany tylko do gogli i osłon twarzy.
Symbol **A** może być stosowany tylko do osłon twarzy.

Dla soczewek barwionych określone są następujące kategorie filtru do ochrony przed promieniowaniem słonecznym:

Kategoria	współczynnik przepuszczania światła
Kategoria 0	80% – 100%
Kategoria 1	43% – 80%
Kategoria 2	18% – 43%
Kategoria 3	8% – 18%
Kategoria 4	3% – 8%



Filtry kategorii 4 nie mogą być stosowane podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych